

## Doporučené rozměry trysek pro nejpobulárnější vstřikovače

**POZOR!!!** Níže uvedené tabulky platí pouze pro plnou sekvenčí.  
V případě polosekvence nebo "fullgrup" namontujte trysky o menších průměrech.

Vstřikovače **MATRIX HD 344-** sekvenční vstřikování paliva

Průměr trysky	výkon na 1 vál.	výkon na 4 vál.	výkon na 6 vál.	výkon na 8 vál.
1,8 mm	10 – 13 KM	40 – 56 KM	60 – 78 KM	80 – 112 KM
2,1 mm	14 – 20 KM	56 – 84 KM	78 – 120 KM	112 – 168 KM
2,4 mm	21 – 25 KM	84 – 100 KM	126 – 156 KM	168 – 200 KM
2,7 mm	26 – 32 KM	100 – 128 KM	156 – 192 KM	200 – 256 KM

Vstřikovač **VALTEK 3 OHM, RAIL 3 OHM** - sekvenční vstřikování paliva

Průměr trysky	výkon na 1 vál.	výkon na 4 vál.	výkon na 6 vál.	výkon na 8 vál.
1,8 mm	18 – 23 KM	72 – 92 KM	108 – 138 KM	144 – 184 KM
2,1 mm	23 – 28 KM	92 – 112 KM	138 – 168 KM	184 – 224 KM
2,4 mm	28 – 33 KM	112 – 162 KM	168 – 198 KM	224 – 264 KM
2,7 mm	33 – 40 KM	132 – 160 KM	198 – 240 KM	264 – 320 KM

Vstřikovač **VALTEK Typ 34** - sekvenční vstřikování paliva

Průměr trysky	výkon na 1 vál.	výkon na 4 vál.	výkon na 6 vál.	výkon na 8 vál.
1,8 mm	12 - 17 KM	48 - 70 KM	72 - 105 KM	96 - 140 KM
2,1 mm	18 - 24 KM	70 - 98 KM	105 - 147 KM	140 - 196 KM
2,4 mm	25 - 32 KM	98 - 130 KM	147 - 195 KM	196 - 260 KM
2,7 mm	33 - 40 KM	130 - 162 KM	195 -243 KM	260 - 325 KM